


fb BETON



... frisch gemischt zum Abholen

Liegt Ihre Baustelle in der Nähe der Frei Beton AG und Sie benötigen frisch gemischten Beton? Dann kommen Sie während den Verladezeiten von 7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr bei uns in Grabs vorbei. Wir haben von Montag bis Freitag geöffnet. Ohne lange Wartezeit beladen wir ab einer Kleinmenge von 0.2 m³ Ihren LKW-Kipper, Transporter, Dumper oder Fahrzeug-Anhänger. Das Bedienen von Transportbetonmischern ist uns durch die eingeschränkten Platzverhältnisse leider nicht möglich.

ZEMENTGEHALT	BETON	REGELBETON	PFLÄSTERERBETON (SPLITTBETON)	SICKER- BETON
kg/m ³	0–16 mm	0–32 mm	4–8 mm	16–32 mm
150	x	x	x	x
175	x	x	x	x
200	x	x	x	x
225	x	x	x	x
250	x	x	x	x
275	x	x	x	x
300	x	x	x	x
325	x	x		
350	x	x		
375	x	x		
400	x	x		
425	x			
450	x			
475	x			
500	x			




Auf Wunsch können Zusatzmittel zur Abbindeverzögerung, zum Frostschutz oder zur besseren Verarbeitbarkeit dosiert werden.




... als Fertigmischung im Sack

Wer im Garten arbeitet, weiss, dass ohne Beton kaum etwas stabil zu befestigen ist. Dafür ist die Trockenbetonmischung wie gemacht. Rühren Sie den ganzen Sack auf einmal mit der auf dem Sack angegebenen Wassermenge an und schon haben sie nach wenigen Minuten frischen Beton. Bloss einen halben Sack der Trockenbetonmischung anzurühren ist nicht zu empfehlen, da sich durch den Transport die Körnungen vom Bindemittel trennen und deshalb nicht homogen im Sack verteilt sind.



... vorgemischter Betonkies mit Zementsäcken zum Selbermischen

Sie haben einen Freifallmischer und wollen dann Betonieren, wenn es für Sie am besten passt, z. B. am Wochenende? Dann können Sie von uns bereits vorgemischten Betonkies und Zementsäcke beziehen. So müssen Sie nur noch die beiden Materialien im richtigen Verhältnis mit Wasser vermischen.



Sie können den Betonkies an Werktagen zu unseren Verladezeiten (7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr) mit Ihrem LKW-Kipper, Transporter, Dumper oder Fahrzeughänger abholen. Auf Wunsch füllen wir den vorgemischten Betonkies in Big Bags ab, welche wir mit unseren Kranlastwagen ausliefern und vor Ort auch gleich an der richtigen Stelle abladen. Den Betonkies bieten wir Ihnen in den vorgemischten Körnungen 0–16 mm oder 0–32 mm an. Für eine Mörtelmischung haben wir Sand 0–4 mm und für Sickerbeton Splitt 4–8 mm oder Rundkies 16–32 mm an Lager.